

Deutsch

Ultrawide Lens Type Nizo II - Schneider Kreuznach

Welche Nizo Kameras eignen sich für diesen
Vorsatz?

Die Ultrawide Lens Typ Nizo U kann mit allen Nizo
Kameras verwendet werden, die mit einem Schneider
Macro-Variogon und dem Objektivgewinde M 58 X
0,75 ausgestattet sind. Sie paßt auf die Macro-
Variogone: 1 : 1,2/8-40 mm, 1 : 1,2/7,5-45 mm, sowie
1 : 1,2/7-50 mm.

Was bringt der Vorsatz?

7 mm Brennweite des Objektivs werden durch den
Vorsatz auf 4 mm mit einem diagonalen Bildwinkel
von 83° gebracht. 7.5 mm auf 4,2 mm und einen Bildwin-
kel von 80°. 8 mm auf 4,4 mm und einen Bildwin-

kel von 78°. Das bringt etwa dreimal mehr ins Bild,
was man sicher bei vielen Aufnahmen in Räumen
begrüßen wird. Außerdem erweitert sich die Schärfen-
tiefe so erheblich, daß mit einer Fixfokus-Einstellung
gefilmt werden kann. Auch weniger gut kontrollierte
Kamerabewegungen während der Aufnahme werden
nicht mehr zu unansehnlichem Abfall.

Wie handhaben Sie Ihren
Weitwinkelvorsatz?

Schrauben Sie die Ultrawide Lens Type Nizo II auf
das Gewinde Ihres Kameraobjektivs. Stellen Sie
dessen Meterring auf Unendlich (∞) und den Rändel-
ring der Nizo integral auf die Markierung «JWL». Aus-
gehend von der jeweils größten Brennweitenzahl
(40,45 oder 50 mm) fahren Sie den Brennweitenring
zum Anschlag. Diese Einstellung brauchen Sie nicht
mehr zu verändern.

Halten Sie die Außenflächen des Objektivvorsatzes
sauber. Verwenden Sie für die einfache Reinigung
einen antistatischen Pinsel und für die gründliche
Reinigung ein handelsübliches Reinigungsmittel für
Kunststoff-Brillengläser. Beides bei Ihrem Fotohändler.

Welche Schärfentiefen stehen Ihnen zur Verfügung?

Blende	Schärfentiefe von ∞ bis:
1,2	0,42 m
1,8	0,34 m
2	0,32 m
2,8	0,25 m
4	0,19 m
5,6	0,15 m
8	0,11 m
11	0,09 m
